

Diamondquarz



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

E' un'idropittura per esterni al quarzo fine supercoprente, superlavabile e resistente agli alcali, alle piogge acide, agli agenti atmosferici inquinanti.

Si applica su intonaci nuovi e vecchi, su rivestimenti e pitture organiche o minerali già esistenti.

Ottima copertura e potere mascherante delle irregolarità del supporto.

IMPIEGO

Pitturazione di superfici esterne d'ogni genere. E' inoltre indicata per la verniciatura di pannelli prefabbricati in precompresso, cemento armato e cemento amianto.

APPLICAZIONE

A pennello o rullo per ottenere, in relazione alla diluizione con acqua, una finitura liscia lievemente bucciata.

CONSIGLI UTILI

E' opportuno isolare sempre il supporto con ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE per superfici nuove; ISOLANTE A SOLVENTE PRIMER "A" su intonaci vecchi, pannelli di precompresso, cemento a vista e cemento-amianto.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)