

Idroplast thermoisolante



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Pittura murale antimuffa ad acqua per interni, impedisce la formazione d'efflorescenze causate dai ponti termici e previene la condensazione dell'acqua sulle superfcie; risolve in maniera definitiva il fenomeno della condensa, responsabile della formazione d'umidità e muffa sulle pareti, inoltre è un prodotto atermico impedisce il rapido raffreddamento della parete lasciandola calda al tatto.

E' formulata con resine stirol-acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e cariche finemente selezionate, microparticelle cave ed antimuffa specifici.

IMPIEGO

Per la protezione di superfici murali interne, sia nuove sia già precedentemente trattate. Particolarmente indicata in locali umidi o poco arieggiati come bagni, cucine, mense, ecc.

APPLICAZIONE

A pennello o rullo di lana.

CONSIGLI UTILI

Far precedere all'applicazione una mano d'ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE. Prima dell'applicazione su muri già trattati, asportare ogni precedente pittura non perfettamente ancorata, se necessario isolare una seconda volta con ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE e quindi passare all'applicazione del prodotto sempre su due mani, lasciando passare un intervallo di tempo di 5-6 h tra le due riprese.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)