

Rivestimento silosil



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

L'intonaco SILOSIL è un rivestimento a spessore composto di resina silossanica combinato con silicato di potassio in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzi selezionati, pigmenti inalterabili e additivi pregiati.

IMPIEGO

L'intonaco SILOSIL ha tra le caratteristiche principali un'eccellente idrorepellenza ed una buona traspirazione al vapore acqueo dall'interno all'esterno. Questi nuovi prodotti di ultima generazione sono indicati per la protezione e la decorazione di facciate molto esposte agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare e applicare una mano di fondo silossanico con pennello o rullo.

Il prodotto è fornito in cinque versioni: INTONACO SILOSIL grana 0,7 mm: va applicato stendendo il prodotto con frattazzo a due riprese, lasciando asciugare la prima mano prima di applicare la seconda e quindi finire con frattazzo di spugna inumidita.

INTONACO SILOSIL grana 1,0 mm - grana 1,2 mm - grana 1,5 mm - grana 2,0 mm: viene applicato con frattazzo di plastica e finito con lo stesso, dando una sola mano.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Granulometria](#)

[Cartella colori](#)