

Rotakoll polvere grigia



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Collante e rasante in polvere utilizzato per la posa a cappotto e la rasatura di pannelli isolanti in polietilene, sughero, lana di roccia. Risulta ottimo per la rasatura con rete in fibra di vetro su superfici quali intonaco, calcestruzzo, gesso, ecc. Granulometria 0,8 mm

PREPARAZIONE

Si consiglia di effettuare le operazioni di posa su strutture portanti che abbiano almeno 28 giorni d'invecchiamento. Il sottofondo deve essere consistente, ben asciutto, privo di polvere e grassi.

Nel caso che il sottofondo sia di gesso o scagliola, intonaco pronto o similari è indispensabile, prima di applicare la ROTAKOLL POLVERE, trattare le pareti

con una mano d'ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE.

APPLICAZIONE

Frattazza in acciaio inox.

CONSIGLI UTILI

L'applicazione non deve essere effettuata a temperatura inferiore a 6°C. Durante la stesura, e per almeno 8/10 h successive, la superficie dovrà essere protetta da piogge e gelo. Si consiglia, dopo aver incollato i pannelli isolanti, di mettere alcuni tasselli di plastica per una maggiore tenuta nelle prime ore dalla posa, a materiale ancora fresco.

TINTE

Grigio.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)