

Rotasan



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

ROTASAN è? un intonaco risanante a secco a base di inerti selezionati, leganti idraulici ed additivi specifici. Grazie ad una rete capillare di micropori d'aria, consente all'umidità presente nella muratura di migrare definitivamente all'esterno.

IMPIEGO

ROTASAN è un intonaco premiscelato che viene utilizzato per l'intonacatura di pareti interne ed esterne su supporti in laterizio, pietra, blocchi cementizi, rete porta intonaco, ecc.

APPLICAZIONE

La malta va applicata indifferentemente su pareti nuove o vecchie, in particolar modo nei centri storici dove esiste la necessità di risanare le murature impregnate di umidità.

Prima di procedere all'applicazione assicurarsi che il supporto sia consistente, privo di polvere e grassi, asportando con cura i giunti sino a 2 cm circa di profondità; bagnare il supporto fino ad assorbimento dell'acqua prima di iniziare.

Stendere la malta con uno spessore massimo di 2 cm per mano.

Successivamente livellare con staggia di alluminio.

Si possono raggiungere spessori superiori, procedendo in più riprese, attendendo che la mano precedente abbia fatto presa.

TINTE

Grigio.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)