

Rustikalc



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

E' un rivestimento murale per esterno ed interno, a base di legante minerale modificato con resina acrililossanica che permette di ottenere finiture ad effetto rasato rustico.

Il prodotto si presta molto bene per il restauro di edifici storici.

Prodotto ad elevata traspirabilità.

IMPIEGO

E' usato per pregiate finiture interne od esterne, ed in particolare su edifici

di carattere storico-artistico. Si possono inoltre ottenere particolari effetti cromatici e di finitura su nuove costruzioni.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare, applicare una mano di PRIMER

"A" ALL'ACQUA su intonaco stagionato e procedere alla stesura del RUSTIKALC.

Il prodotto è fornito in cinque versioni:

RUSTIKALC grana 0,7 mm - grana 1,0 mm: va applicato stendendo il prodotto con frattazzo a due riprese incrociate, lasciando asciugare la prima mano prima di applicare la seconda, e quindi finire con frattazzo di spugna inumidita.

RUSTIKALC grana 1,2 mm - grana 1,5 mm - grana 2,0 mm: è applicato con frattazzo di plastica e finito con la stessa, dando una sola mano.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Granulometria](#)

[Cartella colori](#)